

Scheuren en Naden VULLER

- ▶ Vult scheuren en naden in werkende ondergronden.
- ▶ Blijvend elastisch.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van scheuren en naden in werkende ondergronden.
- Zeer geschikt voor naden tussen kozijnen en muren, wanden en plafonds, hoeken van muren
bij plinten, trappen en vensterbanken.
- Uitstekende hechting op steen, beton, gips(platen), stucwerk, sierpleister, gasbeton en hout.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Blijvend elastisch.
- Vochtbestendig.
- Met een kitpistool aanbrengen.
- Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen.
- Maximale laagdikte: 5 mm. Maximale diepte: 1 cm.
- Overschilderbaar na 12 uur (20 °C, 5 mm laagdikte) met alle soorten verf.
- Niet schuurbaar.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan.
- Snij de spuitmond boven de schroefdraad open. Snij de spuitmond altijd schuin af.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

• Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Scheuren breder dan 5 mm eerste gedeeltelijk opvullen met een geschikt vulmiddel.
- Product rechtstreeks uit de koker in scheur of naad aanbrengen.
- Advies: probeer de scheur zo volledig mogelijk op te vullen.
- Let op: direct na het aanbrengen glad afwerken. Na droging niet schuurbaar.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 310 ml

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

 Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl