

**ALGEMEEN**

<b>Omschrijving</b>	Hoogwaardige dekkende zijdeglans lakverf voor binnen, op basis van watergedragen polyurethan-acrylaat dispersie.
<b>Gebruiksdoel</b>	Aflakken van houten vloeren.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quick dry</li><li>• Stoot- en krasvast</li><li>• Vocht- en vuilwerend</li><li>• Gemakkelijk aan te brengen</li><li>• Vloeit mooi uit</li><li>• Extra hoge kwaliteit</li></ul>
<b>Kleur</b>	Zuiverwit en Cremewit
<b>Glans</b>	Zijdeglans

**VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND  
EN SYSTEEMONDERHOUD**

<b>Nieuw werk</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Gronden</b> 1 laag Rambo Grondverf voor binnen Dekkend aanbrengen.</p> <p><b>Repareren</b> Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor binnen Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Vloer Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 1 laag Rambo Pantserlak Vloer Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in slechte staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Kaal hout behandelen met een laag Rambo Grondverf voor binnen Dekkend.</p> <p><b>Repareren</b> Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor binnen Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Vloer Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
<b>Onderhoudstermijnen</b>	<p><b>Beschermingsduur is mede afhankelijk van:</b> Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

## VERWERKING

<b>Gereedschap</b>	Acryl kwast en/of velvetroller (voor watergedragen producten).
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Rendement</b>	<b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement</b> Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

## DROGING

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 2 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met Scotch Brite en na 24 uur altijd schuren voor de volgende laag.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 5 uur.
<b>Volledig verhard</b>	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
<b>Droogtijden</b>	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

## REINIGING

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## PRODUCTGEGEVENS

<b>Houdbaarheid en bewaarcondities</b>	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>Verpakking</b>	0.75 liter; 2.5 liter;
<b>Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling</b>	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.