

Naturel olie

Beschrijving

Een ultramatte, watergedragen impregneerolie op basis van polyurethaan. Het hout behoudt zijn natuurlijke uitstraling.

Toepassing

Voor het behandelen van alle hout voor binnen. Uitermate geschikt voor meubelen en parketvloeren door zijn hoge slijtvastheid en goede waterafstotendheid. Het hout behoudt zijn oorspronkelijke, natuurlijke kleur.

Eigenschappen

Kleuren:	Blank mat
Glansgraad:	mat
Verbruik:	ca. 10 m ² /l voor onbehandeld hout
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10°C en 30 °C.
Stofdroog:	na 30 minuten bij 20°C en 65% RV.
Schuurbaar:	na 3 uur
Overschilderbaar:	na 4 uur
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 500 ml en 1000 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	kwast of roller
Aantal lagen :	minimaal 2 lagen

Golden Wave

Behandeling algemeen

Voorbehandeling: het oppervlak moet volledig schoon zijn. Het hout vooraf schuren met korrel 120 en schuurstof zorgvuldig verwijderen. Bij reeds behandeld hout vooraf oude laag reinigen en afschuren.

Verwerking

Gebruiksklare vloeistof welke het hout niet verkleurt. Wordt onverdund met de kwast of rol aangebracht.

Het teveel afvegen met een doek. Nooit op natte ondergrond werken.

Voor nieuw hout zeker twee lagen aanbrengen. Na de tweede laag opschuren met korrel 240.

Droogtijd: stofdroog na 30 minuten, schuurbaar na 3 uur. Overschilderbaar na 4 uur.