

## ALGEMEEN

Omschrijving	Decoratieve wax geschikt voor binnen op oplosmiddelbasis.
Gebruiksdoel	Decoratieve wax geschikt voor meubels en accessoires. Deze wax is speciaal geschikt voor het gebruik over One by Histor Krijtverf
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Onverdund aanbrengen</li></ul>
Kleur	Brons, Wit en Grijs.
Glans	Mat.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in goede staat	<b>Afwerken</b> Een dunne laag ONE by Histor Wax aanbrengen met een platte kwast. Veeg de overbodige wax af met een lap. Inwrijven totdat het decoratieve effect is bereikt.
Belangrijke aanwijzing	Nooit op natte ondergronden werken. Er bestaat broei- en brandgevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte materialen met water overgieten om dit te voorkomen.

## VERWERKING

Gereedschap	Kwast en/of doek.
Voor gebruik	Wax gereed voor gebruik.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: decoratief verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 15°C en 30°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.
Rendement	<b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement</b> Ca. 6m <sup>2</sup> / 0.25L

## DROGING

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel terpentine.
Gereedschap	Kwast met terpentine schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0.25 liter.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.